

Übersicht über die verschiedenen Vergaser, Einstellungen gemäß dem Modell des Motorrades.

	Zeichen Vergaser	Typ Vergaser	Düse Hauptsache	Düse Leerlauf	Grube Nadel	Nadel (Schüssel)	Nadel Einstellung	Scheffel (Schüssel)	Schraube von Luft	Ø
125 SR (A)	Puch	P18/2	80 85	/	N° 2	N° 15	1 2	/	/	18
125 SL (A)	Fischer Amal	19 EIN 2	100 (85.95SR)	0.35	2.64	normal	2	N° 4	1 ½	19
150 SR (A)	Fischer Amal	19 E1 K	90 85	0.35	2.64	normal	3	N° 4	1 ½	19
125.150 SR (a59)	Bing	1/22	90	0.50	2.64	/	3	N° 3	1 ½	18
125 TT	Puch	P18/2	85	/	N°2	N°18	2	/	/	18
125 TL	Fischer Amal	19E1K ouEH1	100	0.35	2.68	normal	3	N°4	1	19
125 TS G	Puch	P18/2	90	/	N°2	N°18	2	(4.5x4)	/	18
125 SL	Puch	P18/2	90	/	N°2	N°18	1	(4.5x4)	/	18
125.SVS D	Fischer Amal	19E1K ouEH1	100	0.35	2.64	normal	3	N°4	/	19
125.SVS D	Fischer Amal	19D1K ouDH1	100	ohne	2.64	normal	3	N°4	/	19
150 TL	Puch	P18/2	90	/	N°2	N°15	2	(4.5x4)	/	18
	Fischer Amal	19E1K oder EH1	100	0.35	2.68	normal	3	N°4	/	19
175 SV	Fischer Amal	2E1A ou EÇ	140 150.130	0.35 0.40	2.68 2.80	20mm	3 bis 5.3	N°3 9mm	½ an 1	24
	Bing	1/24	100 110	0.45	1508	N°3	3 4	/	/	24
175.SVS G	Fischer Amal	22 C2 A	120	normal	normal	30mm	2	5/4	½ an 1	22
175.SVS D	Fischer Amal	22 B1 Aou B1K	120	normal	normal	30mm	2	5/4	ohne	22
	Bing	2/22/25	90	0.5	2.64	/	3	4	1/2	22
175.SVS G	Bing	2/22/66	120	ohne	2.64	/	3	4	ohne	22
250 TF	Puch	P30/2	(125) 130	(0.40) 0.35	/	26mm	(2) 3 bis 2	(7mm) 10mm	1	30
	Fischer Amal	27C2D	160	/	2.68	/	/	6/4	1	27
	Amal	289P/Å	200	0.50	N°29	N°29	3	N°29/3	/	29
250 SG	Puch	P 32/1	130	0.35	2.85	30mm	4	(19mm) * 6 mm	3/4	32
250 SGS	Puch	P 32/1	150 (140)	0.35	2.85	30mm	3	(19mm) * 6 mm	3/4	31
	Puch	P31/1	140 (135)	0.40	2.85	30mm	2	(19mm) * 6 mm	3/4	31
250.TFS G	Sum	K13/24	65	0.35	/	/	/	/	/	24
250.TFS D	Sum	K13/24	78	0.35	/	/	/	/	/	24
	Fischer Amal	27C2D (1)	160	normal	2.68	/	/	6/4	/	27
	Fischer Amal	27B1D	200 (180)	ohne	2.68	/	1	6/4	/	27
250SGS. s G	Amal	289 AAËP	200 (180)	/	N°29	N°29	3	29/3	/	30
250 MC D	Amal	289 AB	200 (180)	/	N°29	N°29	3	29/3	/	30

G : Linke

D : Rechte

** Fräsen Scheffel